Music

FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB



Mixer Digital 32 Entradas

Cod.# 02020300006

Marca

BEHRINGER

Modelo

X32TP

Descripción

X32 es una mezcladora para sonorizaciones en vivo o estudio de grabación de 32 canales con proceso DSP a 40 bits. Rack virtual con 8 procesadores de efectos diseñados por KLARK TEKNIK. 6 envíos para matriz, pantalla de 7" de alta resolución. Puertos AES50 para snake digital con la tecnología SuperMac, control remoto vía USB, Ethernet o vía iPad mediante la aplicación iX-Control. Conector para memoria USB para cargar, guardar o compartir escenas o realizar actualizaciones de firmware o grabar 2 tracks en formato wav directamente a la memoria USB. Conectores AES/EBU, MIDI, Ultranet para conectar el sistema de monitoreo personal POWERPLAY de Behringer. Incluye la tarjeta XUF que la

hace una interfaz de grabación y reproducción de audio de 32 canals vía FireWire/USB 2.0 .

Características

- •Proceso de señal 40 bits punto flotante.
- •Conversión AD/DA 24 bits, 44.1 / 48 kHz 114 dB rango dinámico
- •Latencia de entrada a salida 1ms.
- •Latencia (entrada stagebox-consola-salida stagebox) 2 msCanales 32 entrada XLR.
- •Preamps de micro programables diseñados por Midas.
- •Entrada para Talkback XLREntradas/salidas RCA 2
- •Salidas XLR 16
- •Salidas Control Room XLR y TRS 1/4" (2 2)
- •Entradas / Salidas auxiliares TRS 1/4" 6Salida de audífonos TRS 1/4" 2
- •Salida XLR formato AES/EBU
- •Puertos AES50 , SuperMac 2
- •Slot para Tarjeta de expansión Interfaz FireWire / USB 32 entradas y salidasUSB A Panel frontal para importación y exportación de datos y audio
- •USB tipo B panel trasero para control remoto
- •Puerto ethernet RJ45 panel trasero para control remoto
- •Rango de frecuencia a 48kHz 10 Hz 22 kHzTHD + Ruido , 20 dB , 0 dBu salida 0.008Rango dinámico 104 dB
- •Nivel de entrada nominal +21 dBu
- •Impedancia de entrada XLR desb/balanceada 5 k Ohms/ 10 kOhms
- •Impedancia de entrada jack TRS 1/4" desb/balanceado 20 kOhms / 40 kOhms Impedancia de salida 75 Ohms / 75 Ohms
- •Pantalla 800 x 480 262k color TFTPantalla LCD en canal 128 x 64 LCD con retoiluminación RGB



FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB

 \bullet Fuente autoconmutable rango de 100-240 V (50/60Hz) Peso 45.4 lbs / 20.6 kg son case Incluye case

Precio: \$3.175.000

A Pedido