FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB

Sist. Monitoreo Inalámbrico

Cod.# 02050307003

Marca
SENNHEISER

Modelo
EW300IEM-G3

Descripción
Este sistema estéreo le da un control completo del sonido en vivo desde cualquier parte del escenario en que usted esté. Sus audífonos, junto con varios adaptadores que se adaptan a su oído para lograr un ajuste perfecto, reproducen la señal del receptor diversity de una forma precisa y multifacética. Por medio de su ecualizador de 5 bandas integrado en el transmisor usted puede personalizar la señal de monitoreo, y todo el sistema puede monitorearse y controlarse de manera remota desde una PC en la que se ha instalado el software “Wireless
Systems Manager” de Sennheiser a través de una sencilla conexión Ethernet.

Características
• Resistente armazón de metal (transmisor y receptor).
• Ancho de banda de 42 MHz con 1680 frecuencias UHF conmutables para una recepción libre de interferencias.
• Sistema mejorado de bancos de frecuencias, hasta con 16 frecuencias compatibles.
• Puerto Ethernet para conectarse directamente al software de control “Wireless System Manager (WSM)” para PC, lo que le da una visión general del
sistema y un manejo profesional de la configuración para sistemas multicanal.
• Tecnología “Diversity” adaptable para una recepción de alta calidad.
• Silenciador de tono piloto (squelch) para eliminar las interferencias de RF cuando se apague el transmisor.
• Rastreador automático que localiza las frecuencias disponibles.
• Respuesta de audiofrecuencia (AF) mejorada.
• Mayor rango de sensibilidad de audio.
• Sincronización inalámbrica de los parámetros del receptor desde el transmisor.
• Menú de fácil operación con más opciones de control.
• Pantalla gráfica retroiluminada.
• Función de bloqueo automático que evita cambios accidentales en la configuración.
• Compresor/expansor HDX para un sonido claro y transparente.
• El receptor cuenta con un indicador que muestra el nivel de carga de la batería en 4 pasos.
• Función de silencio (mute) en el transmisor.
• Ecualizador gráfico integrado de 5 bandas en el transmisor.
• HiBoost, limitador ajustable, modo estéreo/focus y balance en el

receptor.

- Modulación: FM, MPX estéreo
- Rango de frecuencia de RF: 516.....865 MHz
- Frecuencias de transmisión/de recepción: 1680
- Preajustes: 16
- Ancho de banda de conmutación: 42 MHz
- Potencia de salida de RF: 10/30 mW
- Desviación de pico: +/- 48 kHz
- Compander: HDX
- Relación señal-a-ruido: > 90 dB(A)
- THD, distorsión armónica total: < 0,9 %%
- Respuesta de frecuencia: 25.....15000 Hz
- De conformidad con: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
- Conector/receptáculo de antena: BNC
- Conector XLR: 2x XLR3 jack
- Rango de voltaje de entrada: + 22 dBu max
- Conector de audífono: > 100mW (32Ohm)
- Voltaje de alimentación: 12 V DC nom.
- Dimensiones (Transmisor): 212 x 202 x 43 mm
- Peso (Transmisor): 1100 g
- Potencia de salida de audio: 100 mW (32Ohm)
- Conector XLR: 3,5mm jack
- Tiempo de operación: 4-6 h
- Dimension (Receptor): 82 x 64 x 24 mm
- Peso (Receptor): ~ 160 g

Precio: $ 609.900

A Pedido