



# FICHA DE PRODUCTO

## CATALOGO WEB



### Micrófono Retro

Cod.# 02050500005

**Marca**  
SHURE

**Modelo**  
55SH

#### Descripción

El micrófono modelo **55SH Serie II** ofrece el clásico diseño UNIDYNE II® de Shure, unido a modernos componentes acústicos para alcanzar los estándares de desempeño de hoy en día. Este micrófono es excelente para captar voces, y posee el característico pico de resonancia de Shure. El micrófono 55SH Serie II tiene un patrón de captación polar cardioide (unidireccional) que reduce significativamente la captación de sonido de la parte posterior del micrófono. Esto permite que el modelo 55SH Serie II se use muy próximo a los parlantes sin generar problemas de retroalimentación, y puede funcionar en condiciones acústicas adversas donde los micrófonos omnidireccionales no pueden. El 55SH Serie II tiene una salida balanceada de baja impedancia diseñada para conectarlo a entradas de micrófono con una impedancia nominal de 75 a 300 ohmios. El micrófono ofrece una montura anti-vibratoria de la cápsula para reducir el ruido del atril, un interruptor de encendido y apagado, y una montura giratoria a rosca unida y autoextensible de 5/8"27.

El micrófono es ideal para actos públicos o sistemas de sonido de teatros, así como para transmisiones, grabaciones y otras aplicaciones de sonido donde se prefiere un micrófono montado en atril de estilo clásico.

#### Características

Estilo clásico, desempeño moderno

Respuesta de frecuencia adaptada al discurso, el canto y la música instrumental

Patrón direccional cardioide para un desempeño óptimo en entornos acústicos adversos

Cápsula con montura anti-vibratoria que reduce significativamente el ruido transmitido por el atril y garantiza un funcionamiento silencioso  
Valija reforzada de material moldeado y diseño mecánico para mayor confiabilidad en circunstancias difíciles.

Montura giratoria autoextensible, que permite una inclinación de 45° hacia adelante y 80° hacia atrás.

#### Tipo

Dinámico

#### Respuesta de frecuencia

50 a 15.000 Hz

ampliar

#### Patrón polar

Cardioide (unidireccional), uniforme con frecuencia, simétrico respecto

Music Center. Módulo 10. Ed. Central Zona Franca. Teléfono: +56 (612) 212150, Punta Arenas, Chile

Usted ha descargado este documento desde [www.musiccenter.cl](http://www.musiccenter.cl) el jueves 09 de mayo de 2024 a las 05:44:08 hrs.

Consultas a nuestro mail [ventas@musiccenter.cl](mailto:ventas@musiccenter.cl)



# FICHA DE PRODUCTO

## CATALOGO WEB

al eje

### **Impedancia**

La impedancia nominal del micrófono es de 150 ohmios (270 ohmios real) para conectarlo a las entradas del micrófono con una impedancia nominal de 75 a 300 ohmios.

### **Sensibilidad (a 1.000 Hz)**

Voltaje de circuito abierto: -58,0 dBV/Pa (1,3 mV)

1 Pascal = 94 dB SPL

### **Polaridad**

La presión positiva en el diafragma produce una señal positiva en el pin 2 en relación al pin 3 del conector de salida

### **Interruptor**

Interruptor de encendido y apagado incorporado, parte integral del montaje giratorio, conector tipo profesional de tres pines, diseñado para acoplarse con la serie Cannon XL, Switchcraft A3 (Q.G.) u otra equivalente.

### **Estructura externa**

Cromada, de material moldeado

### **Medidas**

Consulte la Guía para el usuario

### **Peso neto**

624 gramos (22 onzas)

**Precio: \$ 277.900**

**Entrega Inmediata**