



FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB



Podium Amplificado c/luz y 2 mics

Cod.# 02070100007

Marca

SEKAKU

Modelo

CSV640WT212CT

Descripción

Esta serie de podium CSV/ CSU esta diseñado especialmente para discursos, enseñanza y reuniones.

Incorpora parlantes de 3 bandas con un amplificador de 40w RMS, microfono "cuello de ganso" y un microfono inalambrico VHF/ UHF. Además tiene entrada XLR, entrada AUX para radio/ cintas/ Reproductor de CD u otras fuentes de entrada de audio, Salida REC 6.3" y una linea de salida con jack de 1/4"

Características

- Opera en banda UHF 780~960MHz
- Estabilidad de la frecuencia: $\pm 0.005\%$
- Modo de modulacion: FM (F3E)
- S/N Ratio: sobre 45dB
- Frecuencia de respuesta: 100Hz-16,000Hz
- Modo de recepcion: Frecuencia fija (Quartz controlled)
- RF sensitivity: 3 μ v for 20dB Sinad
- Salida de audio desbalanceada (6.3mm de fonos)
- Consumo de 85w
- Sensibilidad de entrada: MIC1: -50dB $\pm$ 2dB/680?
- MIC2: -55dB $\pm$ 2dB/600?
- LINE: -20dB $\pm$ 2dB/50?
- AUX: 1. -20dB $\pm$ 2dB / 10K? - 2. -15dB $\pm$ 2dB / 30K? - 3. -10dB $\pm$ 2dB / 50K?
- 4. -3dB $\pm$ 2dB / 80K?
- Control de Tono: Bass 20dB / Treble 20dB
- Dimensiones: CSU-540: 580(L) $\times$ 420(W) $\times$ 1140(H)mm (22.8" $\times$ 16.5" $\times$ 44.8")
- CSU-640: 580(L) $\times$ 420(W) $\times$ 1320(H)mm (22.8" $\times$ 16.5" $\times$ 52")

Precio: \$ 279.000

A Pedido