



FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB



Tornamesa Analógica/USB

Cod.# 04160101022

Marca

TEAC

Modelo

TN-350

Descripción

Disponible en un acabado de Caoba mate, el TEAC TN-350 es una adición de alto rendimiento a cualquier sistema de audio. Además, un plato de aluminio fundido a presión bellamente pulido también proporciona un control de velocidad preciso y consistente, mientras que el brazo de tono en forma de S proporciona un seguimiento sólido de roca. Y todo esto es compatible con el cartucho Audio Technica AT95E para una reproducción de sonido nítida, clara y precisa. El plato de fundición a presión de aluminio de alta inercia es accionado por un motor DC de alto torque a través de una banda de goma Neoprene® que absorbe la vibración para proporcionar una velocidad de rotación precisa y consistente, mientras que una combinación del eje pulido mecanizado con precisión desde un bloque de acero inoxidable y el soporte del eje de bronce durable mantiene su precisión durante un período de tiempo prolongado. Diseño exterior de lujo y autentico. Fabricado en MDF de alta densidad, el gabinete de rhte TN-350 ha sido diseñado para minimizar la resonancia no deseada, mientras que el acabado exterior exuda el estilo y la calidad que su sala de música merece. Amplificador ecualizador de fono de cartucho tipo MM. El TN-350, que incluye un pream de fono integrado y conmutable, se conecta fácilmente a prácticamente cualquier receptor o amplificador. Utilice el nivel de salida Phono para un receptor equipado con Phono o cambie el circuito de ecualizador de perferomance EQ para una salida de línea real. Salida digital USB y salida analógica de línea/fono incorporada. El convertidor analógico a digital diseñado por Texas Instruments le permite transferir música vía USB a su PC para archivar fácilmente su colección de vinilos como archivos de audio digital con calidad de CD. Si prefiere la transferencia de señal analógica, el TN-350 también obtiene un par de conectores RCA dorados para la conexión a su configuración de audio existente. Terminales chapados en oro resistentes a la corrosión. Los terminales dorados evitan la oxidación de los conectores de la carcasa del cabezal y garantizan años de funcionamiento sin problemas, así como una fácil personalización mediante el reemplazo del cartucho. Brazo de tono estático equilibrado en forma de S. Proporcionando una mayor masa para un seguimiento más preciso, el TN-350 cuenta con un brazo de tono en forma de S acoplado a un mecanismo anti patinaje fácilmente ajustable. Mesa giratoria de 2 velocidades incluyendo 33-1/3 y 45 RPM para la reproducción de discos LP/EP. Diseñado para la reproducción de alta calidad de LP y EP, el TN-350 hace que sea fácil mantener los golpes girando. Cartucho de fonógrafo audio-tecnica MM? VM? tipo AT 95E. Con una reputación de lectura de alta precisión y reproducción de sonido increíble, el TN-350

Music Center. Módulo 10. Ed.Central Zona Franca. Teléfono: +56 (612) 212150, Punta Arenas, Chile

Usted ha descargado este documento desde www.musiccenter.cl el sábado 18 de mayo de 2024 a las 11:38:08 hrs.

Consultas a nuestro mail ventas@musiccenter.cl



FICHA DE PRODUCTO

CATALOGO WEB

viene con un cartucho de tipo VM audio-technica? instalado y listo para rodar.

Características

Sección giratoria. Sistema de transmisión: Transmisión por correa. Motor: DC Motor. Velocidad: 33 1/3 RPM, 45 RPM. Variación de velocidad de rotación: +/-2%. Wow y Flutter 0.2%. Relación señal/ruido 67 dB o superior (ponderada A, 20 kHz LPF). 60dB o superior (sin ponderación, 20kHz LPF). Bandeja de aluminio fundido a presión. Diámetro del plato 12", 30cm. Sección de Tonearm. Tipo Equilibrado estático, en forma de S. Largo efectivo del brazo 8.8", 223mm. Rango de presión del palpador 0 a 5g. Cartucho soportado Peso del cartucho de 3,5 a 6,5g. Soporte de ajuste anti patinaje. Sección de cartucho. Tipo MM (audio-technica AT95E instalado en fábrica). Forma del palpador elíptico Mango redondo pegado de la construcción del palpador. Monte media pulgada. Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz. Separación de canales 20dB a 1kHz. Balance de canales 2.0dB. Fuerza de seguimiento 1,5 a 2,5g. Ángulo de seguimiento vertical 20 grados. Impedancia de carga soportada 47k ohmios. Voltaje de salida 3.5mV (1kHz, 5cm/sec.). Presión del palpador 2,0g +/-0,5g. Cartucho Peso 5,7g +/-0,5g. Carcasa de la cabeza Peso 10g (incluyendo tornillos, tuercas y alambres). Stylus de repuesto audio-técnica ATN95E. Amplificador ecualizador de fono. Tipo de amplificador tipo MM (On/Thru conmutable). Salida analógica. Conector RCA Gato de clavijas (chapado en oro). Voltaje de salida Fono/Línea conmutable. Salida Phono 4.5mV +/-3dB. Salida de línea 120mV (-13dBV). Salida USB. Conector USB tipo B. Señal de salida PCM 48kHz/16-bit. Sistema operativo Windows 7 compatible. Windows 8. Windows 8.1. Windows 10. OS X León (10.7). OS X Mountain Lion (10.8). OS X Mavericks (10.9). OS X Yosemite (10.10). OS X El Capitán (10.11). macOS Sierra (10.12). Alimentación CA 100 a 240V, 50/60Hz. Consumo de energía 1,5 W (menos de 0,5 W en standby). Dimensiones generales. (An x Al x Pr) 16.5" x 4.6" x 14.0". 420 x 117 x 356 mm. Peso Aprox. 10.8 lbs. 4,9 kg. Accesorios Estera de fieltro, Adaptador EP, Peso del contador, Concha de cabeza (audio-technica AT95E), Bandeja, Cubierta de polvo, Pies de goma para cubierta de polvo x2, Bisagra x2, Cable de audio RCA, Adaptador de CA (GPE053A-120050-1), Manual del propietario (incluyendo tarjeta de garantía).

Precio: \$ 389.900

A Pedido